

Технические характеристики прицелов Docter

	DOCTER Sight III 3.5	DOCTER Sight II+ 3.5	DOCTERsight D 3,5 EDITION satin black
Кратность увеличения	1,07x	1,07x	1,07x
Размер линзы	21 мм x 15 мм	21 мм x 15 мм	21 мм x 15 мм
Диапазон регулировки по высоте	± 360 см на 100 м	± 720 см на 100 м	± 360 см на 100 м
Диапазон регулировки по ширине	± 270 см на 100 м	± 540 см на 100 м	± 270 см на 100 м
Цена деления шкалы	1 угл. мин. или 3 см на 100 м	1 угл. мин. или 3 см на 100 м	1 угл. мин. или 3 см на 100 м
Величина зоны, перекрываемой прицельной маркой	10 см на 100 м	10 см на 100 м	10 см на 100 м
Дистанция наблюдения без параллактических искажений	40 м	40 м	40 м
Цвет прицельной точки	красный	красный	красный
Электропитание	Литиевая батарея 3 V, CR 2032	Литиевая батарея 3 V, CR 2032	Литиевая батарея 3 V, CR 2032
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +40°C	от -25°C до +55°C	от -25°C до +40°C
Диапазон допустимых температур (при хранении)	от -40°C до +70°C	от -40°C до +70°C	от -40°C до +70°C
Размеры, Д x Ш x В	46,0 мм x 25,4 мм x 24,3 мм	46,0 мм x 25,4 мм x 23,7 мм	46,0 мм x 25,4 мм x 24,3 мм
Влагонепроницаемость	Влагонепроницаемый	Влагозащитный	Влагонепроницаемый
Масса в рабочем состоянии без монтажных элементов	25 г	25 г	25 г